

TouchFrame

Cadre tactile indoor



Le TouchFrame Indoor offre une précision multitouch haut de gamme, supportant jusqu'à 40 points de contact. Facile à intégrer, il garantit des performances rapides et fiables, même sous forte lumière ambiante. Parfait pour la signalisation numérique, les kiosques ou les tableaux éducatifs.

Cadre

Dimensions	24" à 110"
Points de contact	Jusqu'à 40 points simultanés
Résistance lumière ambiante	Jusqu'à 150 000 lux
Épaisseur	8,7 mm (24-52") 9,5 mm (55-110")
Force d'activation	Aucune pression minimale requise
Indice de protection	NA
Surface	Sans verre
Transmission lumineuse	100%
Systèmes compatibles	Windows, macOS, Linux, Android
Protocoles compatibles	HID, TUIO, Flash
Frames per second (fps)	Jusqu'à 450 fps

APPLICATIONS

Signalisation numérique
Kiosques
Expositions
Chaînes de télévision

Tableaux blancs éducatifs
Centres de commande et salles de réunion
Transport commercial

Alimentation

Consommation énergétique	≤2W en fonctionnement ≤250mW en veille
Alimentation	Connexion USB unique

Environnement

Taux d'humidité toléré	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Température d'utilisation	-20°C à 70°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Certifications	FCC, CE, RoHS